

BMK-50

DİJİTAL TERMOSTATLI ELEKTROD KURUTMA FIRINI (TEKERLEKLİ)

KAPASİTE	50 PAKET – 5000 ÇUBUK
YÜKSEKLİK	150-115 CM
GENİŞLİK – DERİNLİK	67 x 77 cm
ISITMA ARALIĞI	0-400 °C
ÇALIŞMA GÜCÜ	4500 W
ÇALIŞMA VOLTAJI	380-400 V
ÇALIŞMA AKIMI	12 A
AĞIRLIĞI	160 kg

Fabrika çıkışı elektrotların yüksek ısıda bekletilerek şoklanması ve kurutma işlemi için ve uygulama öncesine kadar belirli sıcaklıkta muhafaza edilmesi ana çalışma esasıdır.

Fabrika çıkışı elektrotlar ilk olarak 300 °C de 2 saat kadar bekletilerek şoklanacak ve 130 °C de dinlendirmeye bırakılacaktır. Dinlenmiş elektrotlar muhafaza termoslarına alınarak uygulama alanına taşınacaktır. Tüm elektrotlar tüketildikten sonra tekrar aynı işlem yapılacaktır.

DİJİTAL
TERMOSTATLI



FİRMAMIZ ISO 9001:2008

ISO 18001 OHSAS, ÜRÜNLERİMİZ CE BELGELİDİR.

ARZU EDİLEN CİHAZLARA TÜRK-AK TS-EN ISO-IEC 17025 SERTİFİKALI KALİBRASYON YAPILMAKTADIR

